



چسب لمینیت دو جزئی غیر حلالی بر پایه پلی یورتان
با قابلیت استفاده در انواع بسته بندی های منعطف

== فناوری پرشیا چسب ==

محصولات	عملکرد	نسبت اختلاط	ویسکوزیته آغازین	دمای عملکردی (°C)	Pot Life	سرعت لمینیت	زمان برش (ساعت)	پخت در دمای محیط
لمتک SL 311A/210B	GP-MP	۱۰۰-۶۵	پایین	≈ ۳۰	۳۰ دقیقه	■ ■	۱۲-۲۴	■ ■
لمتک SL 110A/210B	MP-HP	۱۰۰-۷۵	پایین	۳۰-۴۰	۴۰ دقیقه	■ ■ ■ ■	۸-۲۴	■ ■ ■ ■
لمتک SL 130A/210B	MP-HP	۱۰۰-۷۰	متوسط	۳۰-۴۰	۴۰ دقیقه	■ ■ ■ ■	۸-۲۴	■ ■ ■ ■

کنترل کیفیت:


فناوری پرشیا چسب با امکانات آزمایشگاهی به روز و پیشرفته خود، تمامی مواد اولیه ورودی به کارخانه و همچنین محصولات نهایی خود را مورد پایش کیفی قرار داده و آرشیو کلیه نمونه های ارسال شده به مشتریان حفظ و نگهداری می گردد.

پشتیبانی فنی و R&D:

متخصصان پرشیا چسب با تکیه بر مجهزترین تجهیزات R&D، ضمن بررسی کلیه الزامات کیفی و عملکردی فرآیند مشتریان سعی بر ارائه راهکارهای نوآورانه با بهره مندی از دانش خود دارند. اولویت اصلی ما ارائه کلیه خدمات فنی و مشاوره ای در حوزه بسته بندی به منظور برقراری ارتباطی مطمئن با مشتریان است.



- قابلیت استفاده در لمینیت های سرعت بالا تا ۵۰۰ (m/min)
- مدت زمان ماند بالا پس از اختلال (Long Potlife)
- قابلیت برش پس از ۸ الی ۲۴ ساعت در دمای محیط
- استحکام پیوند اولیه بالا
- دمای کاری پایین ضمن برخورداری از ویسکوزیته آغازین پایین



- قابلیت اعمال با گرماژ پایین با حفظ پوشش دهی عالی
- شفافیت بالا پس از لمینیت
- استحکام چسبندگی بالا
- شستشو و نظافت آسان سیلندرها



- سهولت استفاده در انواع ماشین آلات لمینیت غیر حلالی
- قابل استفاده در طیف گسترده ای از ساختارهای لمینیتی (دولایه/ سه لایه)
- سازگاری با انواع مرکب های چاپ (گراور، فلکسو)



- دارای پروانه بهداشت
- اخذ تاییدیه های Migration Compliance
- مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا
- پخت کامل پس از ۷ روز

فناوری پرشیا چسب قابل اعتمادترین همراه شما در زمینه
چسب های لمینیت غیر حلالی است



آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج،

خیابان ریاحی، پلاک ۶، کد پستی ۱۳۹۱۹۴۷۶۱۱

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱۴۴۶۳۴۴۰۰

فکس دفتر مرکزی: ۰۲۱۴۴۶۳۴۴۱۱

ایمیل: Sales@persiachasb.com

وب سایت: www.persiachasb.com