

## فیلم استرج صنعتی

## تکنیک پوش

## فیلم استرج پلی اتیلنی نرمال

PNT



## ویژگی ها:

- شفافیت عالی
- دارای خواص مکانیکی بالا
- مقاومت به پارگی و سوراخ شدن مناسب

## کاربردها:

- مناسب برای استرج پیچی و حفاظت از محصولات
- سازگاری با دستگاه های استرج پیچ دارای سرعت نرمال

مشخصات	روش تست	واحد	جهت تست	MPa		
مدول سکانت (%)	ASTM D882		MD		145	165
کشش نهایی		%	TD		150	175
ثبت کشسانی		%	MD		300	270
مقاومت در برابر پارگی		Second	MD		240	220
نیروی سوراخ شدن	ESTL Method	N	MD		26	22
چسبندگی		N	-		31	25
سفتی		N/mm	-		1-2	0/6-1
شفافیت	ASTM D2457	%	-		1.4	1
کدورت	ASTM D1003	%	-		2/5	2/2
داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.						

ضخامت های موجود: در صورت درخواست، تمامی ضخامت های بین ۸ تا ۲۵ میکرون قابلیت تولید دارند.  
فیلم بدون بوبین (Core Less) این محصول نیز بر اساس سفارش گذاری قابل تولید می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.  
شرکت نقره فام پوش به مشتریان خود توصیه اکید مینماید که پیش از استفاده ابیوه از این محصول، حتماً فایل "راهنمای مشتری" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی در مقدار محدود نمایند.

دفتر مرکزی: ابتدای جاده مخصوص کرج، خیابان ریاحی، پلاک ۶، کدپستی: ۱۳۹۱۷-۱۲۸۱۱

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۴۶۳۴۴۰۰، تلفن واحد فروش: ۰۴۴۶۹۵۷۰۵ / فکس: ۰۴۴۶۴۷۴۵۸

# نیپل پوش

## فیلم استرج صنعتی

### فیلم استرج پلی اتیلن نرمال

PNT

#### بسته بندی:

- فیلم های استرج نقره فام پوش به گونه ای بسته بندی شده است که از رول ها در برابر آسیب مکانیکی در حمل و نقل محافظت می کند.
- رول های فیلم با عرض ۵۰۰ میلی متر بر روی یک پالت به صورت عمودی، تا ارتفاع سه طبقه چیده می شوند. هر طبقه توسط یک فاصله دهنده مقوا بی جدا شده است.
- فیلم استرج بر روی یک بوبین مقوا بی پیچیده شده است و به منظور سهولت در شناسایی محصول، هر بوبین دارای علامت گذاری داخلی می باشد.
- رول های فیلم استرج در عرض های ۲۵۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر و بر اساس نیاز مشتریان قابل سفارش هستند.
- رول ها از وزن یک کیلوگرم تا جامبو رول های ۳۰ کیلوگرمی موجود می باشند.
- بسته بندی رول ها با کارتون، در صورت درخواست مشتری، امکان بذیر است.
- هر پالت با استفاده از فیلم استرج بسته بندی شده و برای شناسایی محصول، لبیل پالت روی آن قرار داده می شود.

#### انبارش:

فیلم استرج باید با رعایت اصول زیر نگهداری شود:

- مکانی که برای انبارش و ذخیره فیلم استرج استفاده می شود، باید خشک و دارای تهویه مناسب باشد.
- دمای انبارش و کاربری فیلم: از ۱۵ - درجه سانتی گراد تا ۴۰ + درجه سانتی گراد
- حداکثر رطوبت نسبی:٪ ۷۰
- حداکثر چیدمان پالت ها به صورت دو طبقه توصیه می شود.
- بهترین زمان مصرف محصولات تا دو سال پس از تاریخ تولید می باشد.

#### مشخصات ابعادی رول:

- بوبین های مقوا بی در سایزه ای ۱۰ و ۱۵ اینچ قابل ارائه هستند.
- برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با واحد فروش شرکت نقره فام پوش تماس حاصل فرمایید.



دفتر مرکزی: ابتدای جاده مخصوص کرج، خیابان ریاحی، پلاک ۶، کد پستی: ۱۳۹۱۷-۱۲۸۱۱

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۴۶۳۴۰۰، تلفن واحد فروش: ۰۲۱-۴۴۶۴۷۴۵۸ / فکس: ۰۲۱-۴۴۶۹۵۷۰۵